

## **FICHE DE SECURITE AU POSTE N°4: UTILISATION D'UNE TAILLEUSE DE HAIES**

### **Les expositions aux risques :**



### **Consignes de sécurité :**

- S'assurer de bien comprendre les instructions et avoir reçu une formation appropriée.
- Effectuer une reconnaissance de la zone de travail (type de plantations, trous, fossés, fil de fer,...)
- Installer une signalisation temporaire de chantier pour les travaux en bordure de voie publique,
- Assurer un périmètre de sécurité suffisant autour de la zone de travail.
- Pour un travail en hauteur, utiliser le moyen le plus adapté,
- Choisir une machine appropriée au travail à effectuer,
- Vérifier l'état d'usure des lames (remplacer toute lame courbée, fissurée ou endommagée) et les fixer solidement,
- S'assurer que les dispositifs de sécurité sont en place et fonctionnent correctement (protège-main, gâchette d'accélération, silencieux, système anti-vibrations...),
- Faire le plein d'essence avant de commencer, pendant que le moteur est froid, dans un endroit aéré. Utiliser un bidon homologué pour les carburants. Ne pas fumer.
- Mettre les équipements de protection individuelle nécessaires.
- Démarrer la tailleuse en la plaquant fermement au sol avec la main gauche.
- Contrôler le bon fonctionnement des principaux organes de commande de l'outil (contrôler le ralenti : les lames doivent être immobiles si la manette de gaz est au repos).
- Travailler en position stable en tenant toujours l'appareil à deux mains et devant soi.
- Dégager la zone travail en enlevant les branchages au fur et à mesure du chantier. Dans ce cas, poser la machine au sol ou la tenir par la poignée avant.
- En cas de bourrage, arrêter le moteur.
- Procéder à l'inspection régulière des lames afin de s'assurer qu'elles sont solidement maintenues et ne présentent aucune dégradation.
- En cas d'endommagement des lames, les changer immédiatement.
- Dans la mesure du possible, refaire le plein d'essence quand le moteur est froid. Dans le cas contraire, utiliser un bidon équipé d'un bec verseur avec arrêt automatique du remplissage dès que le réservoir est plein.
- Pour le transport et le remisage de la machine, protéger les lames au moyen du fourreau de protection.
- Avant toute intervention d'entretien, arrêter le moteur et débrancher la bougie.
- Assurer un entretien régulier de la tailleuse (nettoyage, lubrification, affûtage...).
- Ranger la tailleuse.

**Les équipements de protection individuelle (EPI):**



Gants de sécurité obligatoires



Chaussures de sécurité



Protection auditive



Combinaison de travail



Visière de protection



Vêtement de signalisation