

## LA DEBROUSSAILLEUSE



Ce type de machine mécanique permet de dégager, de couper, d'entretenir tout terrain qui serait inaccessible à tout autre engin (tondeuse). Il est important de connaître les risques encourus, les consignes de sécurité à appliquer et les Equipements de Protection Individuelle (EPI).



En fonction de la tâche, trois outils de coupe sont possibles :

- Pour l'herbe, une tête à fil nylon,
- Pour les broussailles, un couteau à trois dents en acier,
- Pour les arbustes, un disque à dents fines

### ↳ Risques encourus :

- Projection de pierres et objets divers sur l'opérateur ou sur toute personne présente,
- Coupures aux pieds et aux mains par la lame,
- Surdit   li  e au niveau sonore   lev   de la machine, (80 dbA est le seuil de danger)
- Chute sur terrain accident  , humide ou en pente lors du d  placement de l'agent avec la machine,
- Incendie lors du remplissage du r  servoir de carburant,
- Douleurs dorsolombaires et Troubles Musculo-Squelettiques (TMS), li  s    la manutention manuelle (non port du harnais ou r  glage inappropri  )

### ↳ Consignes de s  curit   :

#### Avant le travail

- Lire la notice avant toute utilisation, effectuer les r  glages des poign  es de commande et du harnais,
- Choisir le mat  riel de coupe en ad  quation des v  g  taux    couper, (lame, fil, couteau,...)
- V  rifier l'  tat g  n  ral de la machine, outil de coupe, harnais ainsi que les diff  rentes fixations pr  sentes (carter, harnais, disque de coupe),
- R  gler le harnais et les poign  es de commande en fonction de la morphologie de l'utilisateur ; un bon   quilibrage de l'  quipement offrant un meilleur angle de coupe et une r  duction la fatigue,
- Inspecter la zone de travail,   liminer tous objets qui pourraient se transformer en projectiles (bouteilles en verre, pierres,...),
- Rep  rer l'accidentologie du terrain (foss  s, trous,...)
- V  rifier qu'aucune personne n'est pr  sente sur la zone de travail,
- Baliser la zone de travail, si vous travaillez    proximit   de voirie ; la distance minimale de s  curit      respecter autour de l'utilisateur   tant de 10 m  tres,
- Faire le plein du r  servoir de la machine    froid, ne pas fumer,
- S'  quiper des EPI n  cessaires,



#### Pendant le travail

- D  marrer la d  broussailleuse    plat, s'assurer que l'outil de coupe ne puisse rien toucher,
- Contr  ler le bon fonctionnement des organes de commande, notamment le ralenti ; l'outil de coupe doit se trouver    l'arr  t si la manette des gaz est au repos,
- Arr  ter la machine et d  brancher la bougie en cas de bourrage ou d'intervention sur l'outil de coupe,
- Couper le contact pour arr  ter le moteur d  s que la machine n'est plus utilis  e. Si l'on doit la poser sans la tenir ou se d  placer sur une autre zone, mettre la protection sur l'organe de coupe
- Refaire le plein du r  servoir, dans la mesure du possible quand le moteur est froid,

#### Apr  s le travail

- D  connecter la bougie avant tout nettoyage de la machine,
- Nettoyer la machine apr  s chaque utilisation,
- Proc  der    l'inspection de la lame, pour s'assurer qu'elle ne soit pas d  t  rior  e (fissure)
- Mettre la protection du disque
- Ranger la d  broussailleuse (fixation murale)



### ↳ Equipements de protection individuelle

- Chaussures de sécurité montantes ou bottes de sécurité,
- Guêtres ou jambières de protection,
- Vêtement de travail, pantalons et manches longues,
- Vêtement de signalisation de classe 2 lors de travaux à proximité ou sur la voie publique,
- Ecran facial de protection,
- Protections auditives (casque ou bouchons),
- Gants (résistant aux coupures et aux perforations).

### ↳ Débroussaillage en bordure de rivière, plan d'eau ou lagune

Les agents peuvent être exposés à un risque important de chute lors de débroussaillage en bordure de rivière, de plan d'eau ou de lagune du fait de la dénivellation avec en plus un risque de noyade. Une analyse du poste de travail doit être effectuée pour définir les moyens de prévention les plus appropriés.

Exemples de moyens techniques et organisationnels pour réduire ces risques :

- Utiliser des bottes de sécurité antidérapantes,
- Associer à ces bottes des semelles à griffes,
- Utiliser un dispositif de maintien au travail, harnais et ligne de vie,
- Porter un gilet de flottaison, lors de travaux à proximité de cours d'eau ou de lagune,
- Eviter le travail isolé, par la présence d'un deuxième agents ou personne pouvant effectuer une surveillance,
- Avoir une formation aux premiers secours, (SST, PSC1)
- Disposer d'un moyen d'alerte (téléphone, dispositif d'alarme pour travailleurs isolés,...),
- Connaître les numéros d'urgence
- Délaisser la débroussailleuse pour un désherbage avec un outil manuel, si la pente est trop forte.



Gilet de sauvetage



Ligne de vie



Harnais